



G-Drink Standard Drink Evolution

G-Drink Standard DM9 Vertical

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1215 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH **	238 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A++

* Mit Nivellierschrauben

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SCHLOß ABDECKUNG
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

STANDARDFARBE STRUKTUR



Schwarz



G-Drink Standard Drink Evolution

G-Drink Standard DM6 Vertical

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 940 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C 10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH **	252 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A

* Mit Nivellierschrauben

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SCHLOß ABDECKUNG
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

STANDARDFARBE STRUKTUR