



## G-Drink Standard Outdoor Erfrischung im Freien

### G-Drink Standard DM9 Vertical Outdoor

Hohe Zuverlässigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. SandenVendo bietet Ihnen die OUTDOOR-Version des beliebten Modells G-Drink an. Witterungsbeständige Anti-Vandalismus-Ausführung und elektronischer Temperatur-Regler für Minus-Temperaturbereich, um Ihr Geschäft auch auf den Außenbereich auszudehnen !

#### OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- ZUSÄTZLICHES DACH
- THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPATUREN UNTER 0°C
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG



#### OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SCHLOß ABDECKUNG
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

#### STANDARDFARBE STRUKTUR



Schwarz

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1875\*x 1260 x 1010

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 410 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 9

ANZAHL ETAGEN Standard 5 / max. 7

AUSWAHLEN GESAMT Standard 45 / max. 63

MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN) 504

MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN) 360

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C bis bis B10°C

UMGEBUNGSTEMPERATUR -15°C bis +32°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 800 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz

\* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



## G-Drink Standard Outdoor Erfrischung im Freien

### G-Drink Standard DM6 Vertical Outdoor

Hohe Zuverlässigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. SandenVendo bietet Ihnen die OUTDOOR-Version des beliebten Modells G-Drink an. Witterungsbeständige Anti-Vandalismus-Ausführung und elektronischer Temperatur-Regler für Minus-Temperaturbereich, um Ihr Geschäft auch auf den Außenbereich auszudehnen !

#### OUTDOOR MERKMALE

- GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- ZUSÄTZLICHES DACH
- THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG



#### OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SCHLOß ABDECKUNG
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

#### STANDARDFARBE STRUKTUR

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1875\*x 990 x 1010

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 350 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 6

ANZAHL ETAGEN Standard 5 / max. 7

AUSWAHLEN GESAMT Standard 30 / max. 42

MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN) 336

MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN) 240

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C bis bis B10°C

UMGEBUNGSTEMPERATUR -15°C bis +32°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 800 W

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz

\* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.