



G-Snack Standard Naschen vereinfacht

G-Snack Standard SMX Master

Ein zukunftsweisender Snack-Automat, der das Modell G-Snack PLUS mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet.

Eine großflächige und hell erleuchtete Front unterstützt die optimale Produktpräsentation.

Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift und ein neues, einfaches Türverriegelungssystem.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830* x 1125 x 845

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 340 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 10

ANZAHL ETAGEN Standard 6 / max. 7

AUSWAHLEN max. 70

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C bis +18°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 600 W

KLIMA KLASSE ST (+16°C bis +38°C)

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz)

ENERGIEVERBRAUCH ** 244 wh/h

ENERGIE-KLASSE ** A+

* Mit Stellfüßen

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar



OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

STANDARDFARBE STRUKTUR



Schwarz



G-Snack Standard Naschen vereinfacht

G-Snack Standard SM8 Master

Ein zukunftsweisender Snack-Automat, der das Modell G-Snack PLUS mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet.

Eine großflächige und hell erleuchtete Front unterstützt die optimale Produktpräsentation.

Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift und ein neues, einfaches Türverriegelungssystem.



OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

STANDARDFARBE STRUKTUR

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 980 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEVERBRAUCH **	203 wh/h
ENERGIE-KLASSE **	A+

* Mit Stellfüßen

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar



G-Snack Standard Naschen vereinfacht

G-Snack Standard SM6 Master

Ein zukunftsweisender Snack-Automat, der das Modell G-Snack PLUS mit der gleichen Software und technischen Eigenschaften der Design-Linie ausstattet.

Eine großflächige und hell erleuchtete Front unterstützt die optimale Produktpräsentation.

Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift und ein neues, einfaches Türverriegelungssystem.

ABMESSUNGEN H x B x T (mm) 1830* x 830 x 845

NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen) 275 kg

AUSWAHLEN PRO ETAGE 6

ANZAHL ETAGEN Standard 6 / max. 7

AUSWAHLEN max. 42

STEUERUNG Executive / MDB

TEMPERATURKONTROLLE Elektronisch

INNENTEMPERATUR +2°C bis +18°C

MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME 550 W

KLIMA KLASSE ST (+16°C bis +38°C)

ELEKTROANSCHLUSS 230 V / 50 Hz

ENERGIEVERBRAUCH ** 200 wh/h

ENERGIE-KLASSE ** A+

* Mit Stellfüßen

** Gemäß EVA EMP 3.0 - Daten sind auf Anfrage verfügbar



OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- 7. ETAGE
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

STANDARDFARBE STRUKTUR